Réf: 182055

Électrode combinée REDOX XRPT1

- **Electrode combinée à remplissage pour la mesure du potentiel redox**
Electrode de référence + électrode de mesure = dans même corps
- **Corps protégé en PVC** <-> limite la casse de l'électrode
- Pour utilisations en **laboratoire** et/ou sur **terrain**
- **Electrolyte liquide, KCl 1 mol/L**

Avantage d'un électrolyte liquide :

-> Possibilité de compléter ou de vider l'électrolyte en cas de contamination -> prolongement de la durée de vie de son électrode

Intérêt du KCl 1 mol/L :

-> Moins de cristallisation en cas d'évaporation du liquide sur la membrane car la concentration en KCl est assez faible.
-> Prévention des risques d'encrassement de la jonction
=> Prolongement de la durée de vie de votre électrode

Une sonde de potentiel redox est composée d'une électrode de référence, ici un **système au chlorure d'argent (Ag/AgCl)** et d'une électrode de mesure constituée d'une tige en **platine**.

- Déclinaison en différentes références liées à la connectique afin que celle-ci s'adapte à tous vos appareils.

Maison des Enseignants de Provence
268 av. de la Capelette - Bâtiment H - 13010 MARSEILLE
Tél. 04.91.78.02.01 - Fax. 04.91.78.71.47 - commande@la-mep.com
www.la-mep.com